

压力连接标准组件 **PTS-S-X**

- 功能：该压力组件主要用于福禄克压力产品和被检测单元（UUT:Unit Under Test）的连接；
- 标准组件：该压力组件包括易于携带的高强度、密封防水的小型便携箱、标准规格压力连接件、压力连接工具和配件；
- 适用的福禄克压力产品包括：717、718、719、700P、700HTP、700HTH 等；



该标准组件的特点：

- ◇ 便携箱体采用高分子聚合材料一体注塑成型，具有强度高、坚固的特点，防水密封，易于携带。
- ◇ 所有压力连接件采用 316SS 不锈钢材质，加工精密，尺寸规范，耐压强度高；
- ◇ 每一个连接件上均打有连接尺寸和规格的激光标志，并位于明显位置，清晰而易于使用时查找，无需多次盲目试用；
- ◇ 压力连接件中包括 1/4NPT、1/8NPT 堵头，便于客户对压力产品的内部密封性进行自查；
- ◇ 为了便于客户使用，标准组件中含有压力表起针器、史丹利扳手、高级密封带等配件。

配置清单：

序号	产品描述	数量	序号	产品描述	数量
1	1/8NPT 内转 1/4 NPT 内	1	14	1/4NPT 内转 M20*1.5 外	1
2	1/8NPT 内转 1/4 NPT 外	1	15	1/4NPT 内 转 12MM 公制卡套	1
3	1/8NPT 内转 1/2 NPT 内	1	16	1/8NPT 内 转 1/2 英寸 卡套	1
4	1/8NPT 内转 1/2 NPT 外	1	17	1/8NPT 堵头（外螺纹）	1
5	1/8NPT 内转 M20*1.5 内	1	18	1/4NPT 堵头 （外螺纹）	1
6	1/8NPT 内转 M20*1.5 外	1	19	快速接头，进口 1/4NPT（内螺 纹）-出口 1/4NPT（外螺 纹）	1
7	1/4NPT 内转 1/8 NPT 外	1	20		1
8	1/4NTP 内转 1/4 NPT 内	1	21	多功能压力表起针器	1
9	1/4NTP 内转 1/4 NPT 外	1	22	密封垫片（端面密封的接头）	5
10	1/4NTP 外转 1/4 NPT 外	1	23	聚四氟乙烯带 2 卷	2
11	1/4NPT 内转 1/2 NPT 内	1	24	史丹利活扳手 6 寸	1
12	1/4NPT 内转 1/2 NPT 外	1	25	史丹利活扳手 10 寸	1
13	1/4NPT 内转 M20*1.5 内	1	26	安全防护箱	1